

Abschmieren geht jetzt noch leichter.

Vakuum Systempatronen – Set 500 g

- TECTROL® MULTI-FETT CAL 2 oder TECTROL® MULTI-FETT H 443-HD 88
- 1 Karton à 15 kg Fett (30 × 500 g)
- HD Zweihandpresse oder HD Einhandpresse



TECTROL® MULTI-FETT H 443-HD 88

Temperaturstabil, für stossweise und stark schwingende Beanspruchung. Sehr gute Abdichtwirkung.

KP 3/2 N-30, ISO-L-X-CDEB 3/2, NLGI 3/2 Einsatz: -30° C bis +140° C





TECTROL® MULTI-FETT CAL 2

Erfüllt höchste Ansprüche an Korrosionsschutz sowie Wasser- und Salzwasserbeständigkeit

KP 2 K-30, ISO-L-X-CCHB 2, NLGI 2





TECTROL® Turbo 4000 SAE 10W-40



Modernes Leichtlauf-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo. Es bietet zuverlässigen Schutz, lange Ölwechselintervalle und ist vom Leistungsvermögen ein SHPD-Mehrbereichsmotorenöl. Rationalisierungssorte ideal für den gemischten Fuhrpark.

Freigaben

Deutz DQC III-18 / DTFR 15B110 (MB 228.3) / MACK EO-N MTU -Ölkategorie 2 / Renault RLD-2 / Volvo VDS-3

Spezifikationen

ACEA A3/B4/E7 / API CI-4/SL / GLOBAL DHD-1 / JASO DH-1



20 Liter 200000498



TECTROL® Super Truck Plus 1040



Leistungsstarkes und kraftstoffsparendes Premium Leichtlauf-Motorenöl, speziell für emissionsarme Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren, Partikelfilter, SCR-Technologie-AdBlue, LOW SAPS ÖL bis EURO VI 10W-40.

Freigaben

Deutz DQC IV-18 LA / DTFR 15C110 (MB 228.51) / MACK EOS-4.5 MAN M 3775 / Renault RLD-3 / Volvo VDS-4.5

Spezifikationen

ACEA E6 / E7 / E8 / E9 / E11, API CK-4 / SN, CAT ECF-3, JASO DH-2



20 Liter 200000425





TECTROL® Super 2000 Plus STOU SAE 10W-40



Leichtlauf-Multifunktionsöl (STOU) für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie Getriebe, Hydraulik- und Nassbrems-systeme in Land- und Baumaschinen 10W-40 – 80W-90.

Anwendungsempfehlungen

ACEA E3, Allison C-4, Case MS 1118/MS 1206/MS 1207/MS 1209/MS 1230, CNH New Holland MAT 3505/MAT 3509/MAT 3525/MAT 3526/NH 024 C/NH 030 C/NH 410 B/NH 420 A/ NH 82009201/NH 82009202/NH 82009203, Deutz DQC I-02 DIN 51 524-3 HVLP-D, Ford M2C 134-D/M2C 159-B/M2C 159-C/ M2C 48-C3/M2C 86-B, John Deere J 20 C/J 27 MAN 271, Massey Ferguson CMS M 1135/M 1139/M 1143/ M 1144/M 1145, MB 228.1(H), ZF TE-ML 06A/06B/06C/06F/07B/07D

Spezifikationen

ACEA E3, Alilison C-4, API CG-4 / GL-4



20 Liter 200000405



TECTROL® HVLP-D ISO VG 46



Detergierendes (HVLP-D) Mehrbereichshydrauliköl für alle Hydrauliksysteme in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Hoher Viskositätsindex (HVI), sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten.

Anwendungsempfehlungen

HLP VG 32-68 Sortenrationalisierer



Spezifikationen

DIN 51 524-3 HVLP (Detergierend, ausgenommen Demulgiervermögen nach DIN 51 599)





Meine Bestellung (bitte ankreuzen)



	Vakuum Systempressen-Set bestehend aus 30 × 0.5 kg Fett = 15 kg Fett TECTROL® Fett Multifett CAL-2 und Vakuum Presse □ 2-Hand o. □ 1-Hand nach Wahl AKTION CHF 277.— exkl. MwSt.	Menge
	Vakuum Systempressen-Set bestehend aus 30 × 0.5 kg Fett = 15 kg Fett TECTROL® Fett Multifett H 443-88 und Vakuum Presse □ 2-Hand o. □ 1-Hand nach Wahl AKTION CHF 277 exkl. MwSt.	
	TECTROL® TURBO 4000 10W-40 20 L Art. 200000498 AKTION CHF 154.– exkl. MwSt.	
	TECTROL® TURBO 4000 10W-40 60 L Art. 200000500 AKTION CHF 388.– exkl. MwSt.	
	TECTROL® SUPER TRUCK PLUS 10W-40 20 L Art. 200000425 AKTION CHF 185.– exkl. MwSt. —	
	TECTROL® SUPER TRUCK PLUS 10W-40 60 L Art. 200000426 AKTION CHF 456.– exkl. MwSt.	
	TECTROL® SUPER 2000 PLUS STOU 10W-40 20 Liter Art. 200000405 AKTION CHF 163.– exkl. MwSt.	
	TECTROL® SUPER 2000 PLUS STOU 10W-40 60 Liter Art. 200000426 AKTION CHF 405.– exkl. MwSt.	
	TECTROL® HVLP 46 20 L Art. 200000187 AKTION CHF 140.– exkl. MwSt. —	
Ξ		TECTRO TECTRO UNIT-FETT WAIT-FETT WA
Firn	na Name/Vorname	
Stra		
	/Ort Tel.	
E-N	ail Ich bin Kunde in der LANDI	

Datum/Unterschrift